

TECHNICAL FILE
CARACTERÍSTICAS GENERALES



Composition / Composición

100% Acrylic

Light fastness / Solidez a la luz

6 / 8 UNE EN ISO 105-B02:2014

Weight / Peso

Liso | Sauvage | Tropic 220 gr / m²

Spark 250 gr / m²

Liana 287 gr / m²

Rapport

Sauvage V64 X H54 cm

Tropic V64 X H40 cm

Liana V8,5 X H6,5 cm

Width / Ancho

160 cm / 63"

Length of rolls / Longitud de las piezas

50 m

Tolerance / Tolerancia

Sensitive values of tolerance of + / - 5%

Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%

Finish / Acabado

Water repellent / Hidrófugo

Optional fabric finishes / Acabados opcionales

Flame retardant / Ignífugo

Waterproof / Impermeable

Other features / Otras características

Acrisol prevents condensation from hot and humid conditions. Good oil repellency.

Evita la condensación de calor y humedad. Buena repelencia al aceite.

Cleaning instructions / Manutención



Application / Aplicaciones



Warranty / Garantía

The Acrisol warranty covers an abnormal deterioration of the fiber due to the loss of color or resistance whenever there are normal exposure conditions, including sun, mold, rot and atmospheric agents in general, and as long as the fiber has been installed, used and maintained correctly. The guarantee does not cover the installation work of the distributor, it only replaces the affected tissue footage. The warranty also does not cover, in any case, the deterioration due to abusive use, accidental burns, negligence or perforation.

La garantía Acrisol cubre un anormal deterioro de la fibra debido a la pérdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y agentes atmosféricos en general, y siempre y cuando la fibra haya sido instalada, utilizada y mantenida correctamente.

La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor, sólo repone el metraje de tejido afectado.

La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.

