

TECHNICAL FILE

CARACTERISTICAS GENERALES

Composition / Composición

100% Acrylic

Finish / Acabado

Water repellent / Hidrófugo

Light fastness / Solidez a la luz

6-7 / 8

Weight / Peso

Liso | Bouquet | Flash 220 gr / m<sup>2</sup>

Spark 250 gr / m<sup>2</sup>

Helix 270 gr / m<sup>2</sup>

|                                           |              |               |                       |
|-------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| Width / Ancho                             | 160 cm / 63" | 320 cm / 126" | 155 cm / 61" IP stock |
| Length of rolls<br>Longitud de las piezas | 50 m         | 30 m          | 50 m                  |

Rapport

Bouquet: V64 x H31,4 cm  
half drop / tresbolillado

Flash: V64 x H20 cm



Other features / Otras características

Avoids condensation from heat and humidity. Good oil repellency.  
Evita la condensación de calor y humedad. Buena repelencia al aceite.

Tolerance / Tolerancia

Sensitive values of tolerance of + / - 5%  
Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%

Optional fabric treatment  
Acabados opcionales

Flame retardant / Ignífugo  
Waterproof / Impermeable

Cleaning instructions / Manutención



Application / Aplicaciones



Warranty / Garantía

The Acrisol warranty covers an abnormal deterioration of the fiber due to the loss of color or resistance whenever there are normal exposure conditions, including sun, mold, rot and atmospheric agents in general, and as long as the fiber has been installed, used and maintained correctly. The guarantee does not cover the installation work of the distributor, it only replaces the affected tissue footage.  
The warranty also does not cover, in any case, the deterioration due to abusive use, accidental burns, negligence or perforation.

La garantía Acrisol cubre un anormal deterioro de la fibra debido a la pérdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y agentes atmosféricos en general, y siempre y cuando la fibra haya sido instalada, utilizada y mantenida correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor, sólo repone el metraje de tejido afectado. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.